



Banquéte / Designer Calvi & Brambilla



Banquéte 240

Banquéte 180



Dati tecnici / Technical information

Banquéte 180 legno
Banquéte 180 alluminio
Banquéte 240 legno
Banquéte 240 alluminio

peso
/ weight KG

31
26
40
30,7

Imballo
/ Packaging CM

110x190x93
110x190x93
110x250x93
110x250x93

Colori / Colours

Opaco / Matte
Laccato / Lacquered

* Consulta la scheda specifica o il sito www.serralunga.com per visionare i colori disponibili / See the specific sheet or the website www.serralunga.com to view the available colours

Struttura / Structure

Tavolo
Prodotto adatto per esterno ed interno

STRUTTURA

– PE (polietilene lineare) ottenuto mediante stampaggio in rotazionale. Protezione UV. 100% riciclabile, tinto in massa. Alta resistenza meccanica, antiurto.
Finitura a mano per prodotti laccati: preparazione superficie, stesura fondo, laccatura con vernice liquida acrilica o poliuretana fissata a forno, lucidatura.
– Piano in doghe di IROKO oppure piano in metallo multistrato a sandwich verniciato.

NOTE
Spedito montato.

Table
Suitable for outdoor and indoor use

STRUCTURE

– PE (linear polyethylene) achieved by rotational moulding. UV protection. 100% recyclable, solution dyed. High degree of mechanical strength and resistance to impacts.
Hand finishing for lacquered products: surface preparation, application of base coat, lacquering with oven-fixed liquid acrylic or polyurethane paint, polishing.
– IROKO slat surface or metal composite sandwich surface.

NOTES
Dispatched assembled.



Avvertenze /Warnings

ITA Manutenzione

– Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua. Evitare l'uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale). La versione laccata è adatta per uso esterno ma più sensibile ai graffi, per questo motivo utilizzare una pasta tipo "Polish", strofinando delicatamente con ovatta. Il piano in legno di iroko è trattato con olio protettivo per legni esotici. La luce solare e gli agenti atmosferici sono cause naturali dell'alterazione della colorazione del piano in legno e ne causano il naturale invecchiamento. Per nutrire il legno e mantenerne la colorazione uniforme e viva nel tempo e per evitare l'attacco da parte di insetti xilofagi ed il formarsi di crepe, trattare periodicamente il piano con olio per legno da esterni con additivi anti UV e ingredienti anti-aging, seguendo le istruzioni del prodotto protettivo da voi acquistato.

Smaltimento

– Al termine dell'utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma affidare ai locali sistemi pubblici di smaltimento.

Avvertenze

– Leggere attentamente le modalità di pulizia del prodotto.
– Non appesantire oltre modo la struttura del tavolo, per evitare che il prodotto subisca deformazioni.
– Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Non salire con i piedi sul prodotto. Il tavolo va utilizzato con la base appoggiata su un pavimento piano. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.
– Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.

Responsabilità

– Serralunga declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto uso del prodotto.

Resi

– Serralunga non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

Garanzia

Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d'uso del prodotto, accompagnato da documento d'acquisto.

ENG Maintenance

– To remove dust and dirt from the plastic surfaces, the product needs periodic cleaning with a damp cloth soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water. Avoid the use of ethanol or any liquid containing, even in small amounts, acetone, trichloroethylene and ammonia (solvents in general). The lacquered version is suitable for outdoor use, but more sensitive to scratches; for this reason use a polish cleaner, gently cleaning with a soft tissue. The iroko wood top is treated with protective oil for exotic woods. Sunlight and weathering are natural causes of colour alteration of wood top. To feed the wood and to maintain the colour bright and uniform and against xylophagous insects and the formation of cracks, smear periodically the table top with protective wood oil with UV-ray absorber additive and anti-aging ingredients, following the instruction of the protective product you bought.

Recycling

– It cannot be treated as domestic waste. Correct disposal will contribute to avoid danger to the environment, people and animals, and will favour the recovery of the recyclable materials of which it is made. When the product has finally reached the end of its life it will have to be sent to the Differentiated Collection Centres. For further information on disposal consult your dealer or the competent offices of your local administrative bodies.

Warning

– Comply with the cleaning instructions and appropriate use of the product.
– Do not overload the product structure, to avoid deforming.
– Do not stand on the product; the table must have the feet resting on a regular and flat surface. When the table is to be moved, take care to lift the product off the ground to avoid damage.
– Keep away from excessive heat sources.

Responsibility

– Serralunga declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

Restitution

– Serralunga won't accept any returned goods without having checked the kind of defect first.

Guarantee

The item is guaranteed for 2 years from the date of purchase, granted that item is appropriately used. Invoice is to be kept as proof of purchase date.

